


# Fiche technique



## Lecteur DESFire® EXT OV

**Le lecteur extérieur est l'organe de détection des informations contenues dans le badge. La distance de détection de ce type de lecteur est d'environ 4 cm.**

DESCRIPTION	CARACTERISTIQUES
<p>Ce lecteur DESFire® <b>anti-vandalisme</b> est en résine. Il est adapté aux conditions d'utilisation les plus sévères.</p> <p>Un <b>buzzer</b> intégré à l'antenne émet un signal sonore lors de la lecture du badge et permet de savoir si il est accepté ou refusé.</p> <p>L'électronique est noyée dans une résine polyuréthane diélectrique à l'intérieur d'une coque en résine époxy ce qui garantit une <b>solidité</b> à toute épreuves.</p> <p>La pose se fait en <b>applique</b> à l'aide d'une contreplaque en inox et de tiges filetées fournies avec l'antenne.</p> <p>Une entretoise est nécessaire lors de la pose sur un support métallique.</p>	<p>Distance de détection maximale : 4 cm</p> <p><b>Longueurs de câble :</b> 5, 10, 15, 20, 30, 50 M <b>Dimensions :</b> H 130 x L 80 x P 20mm. <b>Code SH :</b> 5291000</p> <p><b>Références :</b></p> <p><b>AN 10 013 :</b> Lecteur DESFire EXT OV 5m Poids net : 0,4kg Poids brut : 0,66kg</p> <p><b>AN 10 014 :</b> Lecteur DESFire EXT OV 10m Poids net : 0,55kg Poids brut : 0.91kg</p> <p><b>AN 10 016 :</b> Lecteur DESFire EXT OV 20m Poids net : 0,93kg Poids brut : 1,22kg</p>

### Schéma : Le Lecteur DESFire® EXT ovale dans son environnement

